KLIMATIZÁCIA

NOXA LUCKY HOT





Štandardné funkcie

Vysoká hustota Sieťový filter

Studený katalyzátor Filter

Nízka okolitá Prevádzka

Antikorózna Ochrana

Detekcia úniku chladiva

Teplota 8 °C (Ochrana pred mrazom)

pohyb lamiel

EKO

Nasleduj ma

Režim spánku

Samočistenie

pozičná pamäť

Pohotovosť Prevádzka

1W pohotovostnýrež im

2-strana Inštalácia

Automatickýreš tart

Časovač

Režim údržby

Bezdrôtové ovládač

WiFi

Odkvapkávacia panvica ohrievač

Kompresor ohrievač kľukovej skrine

Voliteľné funkcie

Káblové diaľkové ovládanie Ovládač

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch Lucky HOT sú navrhnuté na prevádzku v extrémnych podmienkach. Vonkajšia jednotka je vybavená ohrievačom odtokovej misky, ktorýzabraňuje hromadeniu ľadu na odkvapkávacej miske a ohrievačom kľukovej skrine kompresora, ktorýpôsobí proti absorpcii chladiva olejom a pripravuje kompresor na okamžitú prevádzku pri teplotách pod nulou.

Ovládanie Wi-Fi

Jednotka je vybavená Wi-Fi modulom, ktorýumožňuje diaľkové ovládanie klimatizačného systému odkiaľkoľvek na svete. Bezplatná aplikácia NetHome Plus je dostupná pre inteligentné zariadenia so systémami Android a iOS.

EKO

Vďaka funkcii ECO jednotka inteligentne prispôsobuje otáčky ventilátora a chod kompresora. To prináša až 60% zníženie aktuálnej spotreby a znamená výrazné úspory.



Nasleduj ma

Káblovýdiaľkovýovládač s vstavanýtermistor, ktorýumož ňuje zobraziť aktuálnu teplotu v miestnosti.




1 W v pohotovostnom rež ime

Táto funkcia umož ňuje jednotke automaticky prejde do pohotovostného rež imu úspory energie. To zniž uje spotrebu energie z bež ných 4 ~ 5 W na 0,5 ~ 1 W, č o predstavuje 80% úsporu.



8° teplo (ochrana pred mrazom)

V rež ime vykurovania klimatizácia udrž iava minimálnu udrž iavaciu teplotu 8°C. To chráni miestnosť pred výrazným ochladení m poč as dlhš ej neprí tomnosti už í vateľa v zime.



Ohrievač kľukovej skrine kompresora

Vonkajš ia jednotka je vybavená ohrevom kľukovej skrine kompresora, ktorýzabraňuje absorpcii chladiva olejom a pripravuje kompresor na okamž itú prevádzku pri mí nusových teplotách.



Detekcia úniku chladiva

Modul signalizuje únik chladiva na základe prevádzkových parametrov jednotky.



Ohrievač odtokovej nádoby

Ohrievač nainš talovanýna odtokovej vani vonkajš ej jednotky zabraňuje zamrznutiu vody a umož ňuje jej plynulé vypúš ť anie, č í m je zaruč ená správna prevádzka jednotky pri teplotách až do -30 °C.

Technické š pecifikácie

Set				SAL-25B-1BH	SAL-35B-1BH	SAL-50B-1AH	SAL-70B-1AH
Vnútorná jednotka				NXRM-ID25XWM-1D	NXRM-ID35XWM-1D	NXRM-ID50XWM-1C	NXRM-ID70XWM-1C
Vonkajš ia jednotka				NXRM-OD25B-1DH	NXRM-OD35B-1DH	NXRM-OD50B-1CH	NXRM-OD70B-1CH
Napájanie (napätie/poč et fáz/frekvencia)			zH/~/V	05/1/042-022			
Chladenie	Kapacita	Ohodnotené	kW	2.6	3.5	5.3	7,0
		Min-Max	kW	0,9 až 3,4	1,1 až 4,2	0,34 až 5,83	2,1 až 7,9
	Menovitýprí kon		kW	0,73	1.21	1,55	2,60
	EER		kW/kW	3.56	2,98	3.42	3,40
	SEER			7,0	6.5	7.4	6.1
	Trieda energetickej úč innosti			A++	A++	A++	A++
Kúrenie	Kapacita	Ohodnotené	kW	2.9	3.8	5.6	7.3
		Min-Max	kW	0,8 až 3,4	1,1 až 4,2	3,1 až 5,85	1,6 až 7,9
	Menovitýprí kon		kW	0,76	1.13	1,60	2.43
	COP		kW/kW	3.82	3.45	3.57	3.04
	SCOP			4.1	4.1	4.0	4.0
	Trieda energetickej úč innosti			A+	A+	A+	A+
Max. vstupnýprúd			A	10,0	10,0	10,0	16.0
Vnútorná jednotka	Rozmery (š í rka x hĺ bka x dĺ ž ka)		mm	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 × 213 × 302	1040×220×327
	Hmotnosť (netto/brutto)		kg	6,7/9,8	7,3/9,8	10,0/13,0	12.3/15.8
	Prúdenie vzduchu (ní zke/stredné/vysoké)		m^3/min	5,4/6,0/7,7	5,1/7,1/9,0	9,0/11,3/14,0	11,0/13,6/16,3
	Hladina akustického tlaku (Ní zka/Stredná/Vysoká)		dB(A)	25/32/38.5	25/34,5/40,5	26/36/42,5	36/40,5/45
Vonkajš ia jednotka	Rozmery (š í rka x hĺ bka x dĺ ž ka)			720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Hmotnosť (netto/brutto)		kg/	21,0/25,0	21,0/25,0	32,7/35,4	42,9/45,9
	Prúdenie vzduchu		m^3min	29.2	30,0	35,0	58,3
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	55,0	54,5	56	59
Chladivo	Typ			R32	R32	R32	R32
	Nabite		kg	0,47	0,52	1.08	1.42
Chladivo potrubia	Kvapalina/		mm	6,35 mm (1/4)/9,52 mm (3/8)	6,35 mm (1/4)/9,52 mm (3/8)	6,35 mm (1/4)/12,7 mm (1/2)	9,52 mm (3/ 8)/15,9 mm (5/8)
	plyn Max. Dĺ ž ka/Max. Rozdiel úrovne		m	25/10	25/10	30/20	50/25
Prevádzková teplota rozsahy (vonkajš ie)		Chladenie	°C	-15 ~ 50			
		Kúrenie	°C	-25 ~ 30			

Kapacita je založ ená na nasledujúcich podmienkach:
Chladenie: vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB; vonkajš ia teplota 35°C DB/24°C WB
Vykurovanie: vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB; vonkajš ia teplota 7°C DB/6°C WB
Inš talačná dĺ ž ka: dĺ ž ka pripojených potrubí je 7,5 m; výš kovýrozdiel je 0.
Jednotky obsahujú fluórované sklení kové plyny.
Hladiny hluku sa môž u líš iť v závislosti od spôsobu a podmienok merania.