KLIMATIZÁCIA

NOXA MULTI HOT



NOXA MULTI HOT je určený pre prevádzku pri nízkych vonkajšíchteplotách. Vďaka ohrievaču odtokovej misky a ohrievaču kľukovej skrine kompresora zabezpečujú vnútorné jednotky primerané podmienky pre vykurovanie miestností.

Technické špecifikácie

Vonkajšia jednotka			NX2OE-18HFN8-QH
Napájanie (napätie/počet fáz/frekvencia) V/~/Hz			
Chladenie	Menovitá kapacita	kW	5.3
	Menovitý príkon	kW	1,64
Kúrenie	Menovitá kapacita	kW	5.6
	Menovitý príkon	kW	1,50
Max. č. pripojených vnútorných jednotiek			2
Maximálny príkon		W	3050
Prúdenie vzduchu		m³/h	2100
Hladina akustického tlaku		dB(A)	54,0
Hladina akustického výkonu		dB(A)	65
Rozmery (šírka x hĺbka x dĺžka)		mm	805x330x554
Hmotnosť (netto/brutto)		kg	35,0
Chladivo	Typ		R32
	Nabite	kg	1.25
Chladivo potrubia	Kvapalina/plyn	mm	2×ø6,35/ ø9,52
	Max. dĺžka potrubia	m	40
	Max. dĺžka potrubia pre každú vnútornújednotku	m	25
	Max. výškovýrozdiel (vonkajšie – vnútorné)	m	15
	Max. výškovýrozdiel medzi vnútornými jednotkami	m	10
Prevádzková teplota rozsahy (vonkajšie)	Chladenie	°C	-15 - 50
	Kúrenie	°C	-25 - 24